R1 - REJA PERIMETRAL EN SECTOR DE ACCESO A
JUEGOS INFANTILES E INTEGRADORES Y MESAS



REJA PERIMETRAL :
H. REJA : 1.00 m
H.TOTAL : 1.20 m

COLUMNAS:
TUBO CUADRADO 50X50 mm C/ESFERA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ENCASTRABLE CON BASE CUADRADA MARCA HIERROS ESTILO MODELO AL/E2 O CALIDAD EQUIVALENTE.

COLUMNAS SEPARACIÓN MAXIMA 1,50mts A MODULAR SEGÚN EL REPLANTEO DE OBRA.
EMPOTRAMIENTO MÍNIMO DE 30 CM EN SUELO ABSORBENTE.

REJA:
VARILLA REDONDA 14mm CON 2 (DOS) PLANCHUELAS DE 1´´ x 1/8´´. INFERIOR Y SUPERIOR Y TERMINACIÓN CON ESFERA ENCASTRADA Y SOLDADA A LA VARILLA.

PINTURA:
2 (DOS) MANOS DE ANTIÓXIDO SHERWIN WILLIAMS O CALIDAD EQUIVALENTE + 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO KEM LUSTRAL SHERWIN WILLIAMS O CALIDAD EQUIVALENTE COLOR A DEFINIR POR LA D.D.O.

P1 - PUERTA DOBLE REJA EN SECTOR DE JUEGOS
INFANTILES E INTEGRADORES Y MESAS
(Cada plaza tendrá 2 puertas dobles)
Cantidad Total: 2



PUERTA REJA

H. REJA : 1.00 m
H.TOTAL : 1.20 m

MARCO EN TUBO CUADRADO DE 30x50mm
VARILLA REDONDA 14mm CON 3 (TRES) PLANCHUELAS DE
1´´ x 1/8´´. INFERIOR, MEDIA Y SUPERIOR,
TERMINACIÓN CON ESFERA ENCASTRADA Y SOLDADA A LA VARILLA.

COLUMNAS:
TUBO CUADRADO 50X50 mm C/ESFERA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ENCASTRABLE CON BASE CUADRADA, MARCA HIERROS ESTILO MODELO AL/E2 O CALIDAD EQUIVALENTE.
COLUMNAS SEPARACIÓN MAXIMA 1,50mts APROX. A MODULAR SEGÚN EL REPLANTEO DE OBRA.
EMPOTRAMIENTO MÍNIMO DE 30 CM EN SUELO ABSORBENTE.

PINTURA:
2 (DOS) MANOS DE ANTIÓXIDO SHERWIN WILLIAMS O CALIDAD EQUIVALENTE + 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO KEM LUSTRAL SHERWIN WILLIAMS O CALIDAD EQUIVALENTE
COLOR A DEFINIR POR LA D.D.O.

HERRAJES:
3 BISAGRAS DE 100mm POR HOJA DE HIERRO REFORZADO MARCA FABHERR O CALIDAD EQUIVALENTE. CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TRABEX Y PASADOR DEL LADO INTERIOR Y DE PISO

P2 - PORTÓN DOBLE REJA EN SECTOR DE ACCESO
PARA MANTENIMIENTO
Cantidad Total: 1



PORTON REJA

H. REJA : 1.00 m
H.TOTAL : 1.20 m

MARCO EN TUBO CUADRADO DE 30x50mm VARILLA REDONDA 14mm CON 3 (TRES) PLANCHUELAS DE 1´´ x 1/8´´. INFERIOR, MEDIA Y SUPERIOR, TERMINACIÓN CON ESFERA ENCASTRADA Y SOLDADA A LA VARILLA.

COLUMNAS:
TUBO CUADRADO 50X50 mm C/ESFERA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ENCASTRABLE CON BASE CUADRADA, MARCA HIERROS ESTILO MODELO AL/E2 O CALIDAD EQUIVALENTE.
COLUMNAS SEPARACIÓN MAXIMA 1,50mts APROX. A MODULAR SEGÚN EL REPLANTEO DE OBRA.
EMPOTRAMIENTO MÍNIMO DE 30 CM EN SUELO ABSORBENTE.

PINTURA:
2 (DOS) MANOS DE ANTIÓXIDO SHERWIN WILLIAMS O CALIDAD EQUIVALENTE + 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO KEM LUSTRAL SHERWIN WILLIAMS O CALIDAD EQUIVALENTE COLOR A DEFINIR POR LA D.D.O.

HERRAJES:
3 BISAGRAS DE 100mm POR HOJA DE HIERRO REFORZADO MARCA FABHERR O CALIDAD EQUIVALENTE. CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TRABEX Y PASADOR DEL LADO INTERIOR Y DE PISO

NOTA: LOS NIVELES FINALES DE VERIFICARÁN EN CONJUNTO CON LA D.D.O. PREVIO A SU FABRICACIÓN

NO APTO CONSTRUCCIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

OBRA: PUESTA EN VALOR PLAZOLETA GUILLERMO WHITE

PLANO: PLANILLA DE HERRERÍAS

ESC: 1:25

SG

FECHA: ENERO 2020

PLANO: Nº6

Municipalidad de Vicente López
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
Dirección General de Obras Municipales
Departamento de Arquitectura